		nii2(バージョン3.1) 各データ要	きの1 わめ空一覧	G .							JPCOARスキーマver.2.0へのマッピン・	M.	正規化		エラーチェック		
済番	大項目	miz(ハーション3.1) 各テータ要 項目	element	内容	必須	線板1.司盃	minΩccui	re mayOccure	書式(空白の場合は文字列) :		JPCOARスキーマver.2.0へのマッピン: 要素名	JPCOARスキーマへ変換時の対応	正規化(メッセージなし)	正規化(メッセージあり)	レコードエラー	項目エラー	ワーニング
~	タイトル	タイトル	title	196	403A	***************************************	1	1	自以(王口の場合はステバ) A	カンコンの属圧	dc:title	lang属性で言語毎に格納	・全角->半角 (lang属性)	・言語コードの変換	・要素がない	・lang属性が語彙に存在しない	JJ-
1	3-1100	שפוויפ	uue		С ЭД	Î	-		lang		oc. the	lang属性がなければ、属性なし""で設定 (以降のフィールド で、属性なしは同じ)	· ±H->+H (languag)	- EAST-1-WAR	・値がない	(属性のみ非登録)	
2		その他(別言語等)のタイトル	alternative	別言語のタイトルやタイトルのヨミ			0	unbounded	lang		dcterms:alternative	lang属性で言語毎に格納	・全角->半角(lang属性)	言語コードの変換		・lang属性が語彙に存在しない	
3		著者	creator		あれば必須		0	unbounded	lang id		jpcoar:creator	lang属性で富雄毎に格納 creator@kdはjpcoar.creator/jpcoar.nameIdentifierへ	・全角->半角(lang属性)	・言語コードの変換		(属性のみ非登録) ・lang属性が語彙に存在しない (属性のみ非登録) ・id属性のID以前の部分 (http://rns.nli.ac.jp/nr/ または https://nrid.nli.ac.jp/nrid/) が語	
4	主題	著者キーワード	subject				0	unbounded			jpcoar:subject	subjectScheme = "Other"				彙に存在しない	
5		国立情報学研究所 メタデータ主 題語彙集	NIIsubject	下記URL参照 http://www.nii.ac.jp/metadata/manual/NII- category.pdf			0	unbounded	versi	ion	jpcoar:subject	subjectScheme = "Other" version属性は現IRDBに格納されていないため移行対象としな い。					
6		日本十進分類法	NDC				0	unbounded	versi	ion	jpcoar:subject	subjectScheme = "NDC" version属性は現IRDBに格納されていないため移行対象としな い。	・全角->半角			・数値とビリオド以外の文字が含まれている	
7		国立国会図書館分類表	NDLC				0	unbounded	versi	ion	jpcoar:subject	subjectScheme = "NDLC" version属性は現IRDBに格納されていないため移行対象としな い。	・全角->半角 ・英小文字->英大文字			・英数以外の文字が含まれている	
8			BSH				0	unbounded	versi	ion	jpcoar:subject	subjectScheme = "BSH" version属性は現IRDBに格納されていないため移行対象としな い。					
9			NDLSH				0	unbounded	versi		jpcoar:subject	subjectScheme = "NDLSH" version属性は現IRDBに格納されていないため移行対象としない。					
10			MeSH				0	unbounded			jpcoar:subject	subjectScheme = "MeSH" version属性は現IRDBに格納されていないため移行対象としな い。	・全角->半角				
11			DDC				0	unbounded	versi		jpcoar:subject	subjectScheme = "DDC" version属性は現IRDBに格納されていないため移行対象としな い。	・全角->半角			・数値とビリオド以外の文字が含まれている	
12			LCC				0	unbounded	versi		jpcoar:subject	subjectScheme = "LCC" version属性は現IRDBに格納されていないため移行対象としな い。	・全角->半角 ・英小文字->英大文字			・英数ピリオド以外の文字が含まれている	
13			UDC				0	unbounded	versi		jpcoar:subject	subjectScheme = "UDC" version属性は現IRDBに格納されていないため移行対象としな い。	・全角->半角 ・英小文字->英大文字				
14			LCSH				0	unbounded	versi	ion	jpcoar:subject	subjectScheme = "LCSH" version属性は現IRDBに格納されていないため移行対象としない。	・全角->半角				
15		内容記述	description	論文の抄録 会議発表論文にあっては、会議名、開催 地、日時等 その他コンテンツの内容を示すことを記			0	unbounded			datacite:description	descriptionType = "Other"					
16		公開者	publisher	コンテンツ本体の公開を行った個人、組織、団体			0	unbounded	lang id		dc:publisher	lang属性で重語毎に格納。 id属性はjunii2ガイドラインで「定義のみ作成」となっているた め、移行対象としない。	・全角->半角(lang属性)	・言語コードの変換		・lang属性が語彙に存在しない (属性のみ非登録)	
17		寄与者	contributor	コンテンツ本体の作成に関わりを持つ、個人、組 機、団体			0	unbounded	lang id		jpcoar:contributor	contributorTypeはセットしない。 lang属性で震路毎に指約。 は属性はjunii2ガイドラインで「定義のみ作成」となっているた め、移行対象としない。	・全角->半角(lang属性)	・霊語コードの変換		・lang属性が語彙に存在しない (属性のみ非登録)	
18		日付	date	コンテンツの作成日付			0	unbounded	YYYY-MM-DD, YYYY- MM,YYYY		datacite:date	dateType = "Created"	・全角->半角	・日付の正規化		YYYY-MM-DD, YYYY-MM, YYYY形式であるかのチェック MM-DD の妥当性チェック(関	
19		資源タイプ	type	コンテンツの種類(自由記述)			0	unbounded			datacite:description	descriptionType="Other"	・先頭にラベル付加「type: 」			年含む)	
20		国立情報学研究所 メタデータ主	NIItype		必須	×	1	1	[Journal Article Thesis		dc:type	Conference Paper -> conference paper			要素がない		
		型頭痛集(メタテータ主型頭痛 集)							or Discretation Departmental Bulletin Paper (Conference Paper) Presentation Book Technical Report Research Paper Article Research Paper Article Research Paper Article Research Paper Department De			Departmental Bulletin Paper -> departmental bulletin paper lournal Article -> piumala_article Article -> article Book -> book Presentation -> conference object Data or Dataset -> dataset Research Paper -> research report Tachricial Report -> research report Tachricial Report -> technical report Thesis or Dissertation -> thesis Learning Material -> learning object Software -> software -> software -> software -> forther -> other Others -> other -> o			- 値がない - 断傷に存在しない		
21		フォーマット	format	Internet Media Typeで規定されるファイル形式			0	unbounded			jpcoar:file/jpcoar:mimeType	fullTextURLとformatの複合判定		・fullTextURLとformatの複合判定			
			identifier	23~28、61項以外の資源識別子			0	unbounded			jpcoar:file/jpcoar:extent datacite:description	descriptionType="Other"	・先頭にラベル付加「identifier: 」				
23		資源識別子URI (アイテム表示画 面へのリンク)	URI	コンデンツ本体を表示する画面へのURL	必須	×	1	1	URI		jpcoar:identifier	identifierType = "URI"	・全角->半角		・要素がない・値がない・URI形式でない		
24		本文フルデキストへのリンク	fullTextURL	コンデンツ本体へのURL	あれば必須		0	unbounded	URI		jpcoar:file/jpcoar:URI	fullTextURLとformatの複合判定 fullTextURLが1つもないとき dcterms:accessRights="metadata only access"、 rdf:resourceに対応するURIをセット	・全角->半角	・fullTextURLとformatの複合判定		・URI形式でない	

メタ	データフォーマットji	unii2(バージョン3.1) 各データ	要素の入力内容一	Ni							JPCOARスキーマver.2.0へのマッピン	d .	正規化		エラーチェック		
通道	大項目	項目	element	内容	必須	繰返し可否	minOccu	urs maxOccur	s 書式(空白の場合は文字列)	オプションの属性	要素名	JPCOARスキーマへ変換時の対応	正規化(メッセージなし)	正規化(メッセージあり)	レコードエラー	項目エラー	ワーニング
2	5	JalCDOI	selfDOI				0	1	URI(info:doi/で記述するこ		jpcoar:identifier	jpcoar:identifier/@identifierType = "DOI"	· 全角->半角		●selfDOIに値があるときのチェッ		●selfDOIに値があるときのチェッ
									٤)	DataCite]	jpcoar:identifierRegistration	jpcoar-identifierRegistration/@identifierType = ra順性 - URI形式に正規化した報を17 jpcoar-identifier へ - prefurysuffix 部分だけ取り出した確を18 jpcoar-identifierRegistration へ - ra間性は jpcoar-identifierRegistration からdentifierType へ	・URI形式に正規化した値を 17 jpcoar:identifier へ ・prefix/suffix 部分だけ取り出し た値を 18 jpcoar:identifierRegistration へ		ク (別掲)		ク (別規)
2	5	ISBN	isbn				0	unbounde	d		jpcoar:relation/jpcoar:relatedIdent	f relationType=isIdenticalTo	・全角->半角			・10桁、13桁の文字列(ハイフォ	
											ier	identifierType = "ISBN"				ンあり考慮) ・最後の桁を除きすべて数字のみ ・最後は、数字 または Xのみ許可	
2	7 掲載誌 情報	ISSN	issn		あれば必須		0	unbounde	d ¥d{4}¥-?¥d{3}[¥dXx]		jpcoar:sourceIdentifier	identifierType = "ISSN"	・全角->半角・5桁目にハイフンが入るように統			・ハイフンを除き、8桁の文字列・最後の桁を除きすべて数字のみ	
													- [0-9]{4}-[0-9]{3}[0-9X]の書式			・最後は、数字 または Xのみ許可	
2	3	書誌レコードID(総合目録DB)	NCID		あれば必須		0	unbounde	d		jpcoar:relation/jpcoar:relatedIdent	f jpcoar:relation/jpcoar:relatedIdentifier	・全角->半角			・チェックデジット ・BA, BB, BC, BD, BN, AA, AB,	
											ier jpcoar:sourceIdentifier	- relationType=isIdenticalTo - identifierType = "NCID" jpcoar:sourceIdentifier - identifierType = "NCID"				ANで始まり、残り8桁は数字また はX	
												NCIDの先頭2桁がBA, BN, BB, BC, BDのとき -> 19.1 relatedIdentifierへ NCIDの先頭2桁がAA, AB, ANのとき -> 23 sourceIdentifierへ					
2	7	雑誌名	jtitle	本タイトルのみ	あれば必須		0	1		lang	jpcoar:sourceTitle	lang属性で言語毎に格納	・全角->半角(lang属性)	言語コードの変換		 lang属性が語彙に存在しない (属性のみ非登録) 	
3)	巻	volume		あれば必須		0	1			jpcoar:volume		・全角->半角(英数字記号「 .;()/」のみ)			・1-32文字までのチェック	
3	ī	号	issue		あれば必須		0	1			jpcoar:issue	volume がなく、issueがあるとき、issueの値を 25	・全角->半角(英数字記号「			・1-32文字までのチェック	
3	2	開始ページ	spage	論文の開始ページ	あれば必須		0	1			jpcoar:pageStart	jpcoar:volume へ移動する。	.,;()/」のみ) ・全角->半角(英数字記号「			1-100文字までのチェック	
3	3	終了ページ	epage	論文の終了ページ	あれば必須		0	1			jpcoar:pageEnd		.,;()/」のみ) ・全角->半角(英数字記号「			1-100文字までのチェック	
-		刊行年月	dateofissued		あれば必須		0	1	YYYY-MM-DD, YYYY-		datacite:date	dateType = "Issued"	-,;()/」のみ) ・全角->半角	日付の正規化		· YYYY-MM-DD, YYYY-MM,	
									MM,YYYY							YYYY形式であるかのチェック ・MM-DD の妥当性チェック (関 年含む)	
3	5	情報源	source				0	unbounde	d		datacite:description	descriptionType = "Other"	・先頭にラベル付加「source: 」				
3	5	255	language	コンテンツ本文の言語			0	unbounde	d ISO-639-2		dc:language	ISO 639-2からISO 639-3に変換してセットする。 ISO 639-3にコードが存在しない場合は、"und"をセットする。	・全角->半角 ・英大文字->英小文字	言語コードの変換		・言語コードが語彙に該当しない	
3	7 B ID	他の資源との関係 PubMed番号	relation				0	unbounde 1	d URI(info:pmid/で記述する		jpcoar:relation/jpcoar:relatedTitle jpcoar:relation	relationType = "isIdenticalTo"	・全角->半角			数値以外の文字が含まれている	
,			priid				· ·		こと)			identifierType = "PMID"	・"info:pmid/"を削除し、pmidの みにする。				
3	9	DOI	doi				0	1	URI(info:doi/で配述すること)		jpcoar:relation/jpcoar:relatedIdent ier	relationType = "sidenticalTo" identifierType = "DOI"	・全角->半角 ・"info:doi/"を削除 ・"http://dx.doi.org/" を削除 ・"https://doi.org/[prefix]/[suffix] "形式にする			・prefixiは"[0-9]{2}¥.[0-9¥.]+" 形式 ・Suffixは半角英数字または半角記 号「;()/」のみ	
4)	NII論文ID	NAID				0	1	URI		jpcoar:relation/jpcoar:relatedIdent	f relationType = "isIdenticalTo" identifierType = "NAID"	・全角->半角・末尾からスラッシュまでの部分			・数値のみ11-12桁	
													を残し、その前部分は削除 e.g. http://ci.nii.ac.jp/naid/1100095 44496 →110009544496				
4		医中誌ID	ichushi				0	1	URI		jpcoar:relation/jpcoar:relatedIdent ler	f(relationTrype = "isidenticaTro" identifierTrype = "ICHUSHI"	・全角〜半角 ・末尾からスラッシュまでの部分 を残し、その前部分は削除 e.g. http://search.jamas.or.jp/link/ui /2012000001 →2012000001			- 数値のみ10桁	
4	2版に関する情報	異版である	isVersionOf	当該コンテンツに対して、参照先のコンテンツを主			0	unbounde	d URI		jpcoar:relation/jpcoar:relatedIdent	f relationType = "isVersionOf"	・全角->半角			URI形式でない	
4		異版あり	hasVersion	たる版と みなすことができる。 当該コンテンツが参照先のリソースを別なる版とし			n	unbounde			ier jpcoar:relation/jpcoar:relatedIdent	identifierType = "URI" If relationType = "hasVersion"	・全角->半角			・URI形式でない	
4		置換される		て持つ			0				ier	identifierType = "URI"	· 全角->半角			・URI形式でない	
			isReplacedBy	ಶ ಾ							jpcoar:relation/jpcoar:relatedIdent ier	identifierType = "URI"					
4		置換する	replaces	当該コンテンツが参照先のコンテンツを新しく置き 換える			0	unbounde			jpcoar:relation/jpcoar:relatedIdent ier	identifierType = "URI"	・全角->半角			・URI形式でない	
4		要件とされる	isRequiredBy	参照先のコンテンツを利用するにあたり、当該コン テンツを 必要とする			0	unbounde	d URI		jpcoar:relation/jpcoar:relatedIdent ier	identifierType = "URI"	・全角->半角			・URI形式でない	
4	7	要件とする	requires	当該コンテンツを利用するにあたり、参照先のコン テンツを 必要とする			0	unbounde	d URI		jpcoar:relation/jpcoar:relatedIdent ier	f relationType = "requires" identifierType = "URI"	・全角->半角			・URI形式でない	
4	3	部分である	isPartOf	当該コンテンツが参照先コンテンツの部分をなす			0	unbounde	d URI		jpcoar:relation/jpcoar:relatedIdent		· 全角->半角			・URI形式でない	
						1					ier	identifierType = "URI"					

, ,,,,,	マットjunii2(バージョン3.1) 各データ	要素の入力内容-	克							JPCOARスキーマver.2.0へのマッピン・	7	正規化		エラーチェック		
大項	項目	element	内容	必須	繰返し可否	minOccurs	maxOccurs	書式(空白の場合は文字列)	オプションの属性	要素名	JPCOARスキーマへ変換時の対応	正規化(メッセージなし)	正規化(メッセージあり)	レコードエラー	項目エラー	ワーニング
)	部分を持つ	hasPart	当該コンテンツが参照先のコンテンツを部分として			0	unbounded	URI		jpcoar:relation/jpcoar:relatedIdentil	relationType = "hasPart"	・全角->半角			URI形式でない	
			持つ							ier	identifierType = "URI"					
	参照される	isReferencedB	y 当該コンテンツが参照先のコンテンツから関連づけ			0	unbounded	URI		jpcoar:relation/jpcoar:relatedIdentil	relationType = "isReferencedBy"	· 全角->半角			URI形式でない	
			5113			-				ier	identifierType = "URI"	255.175				
1											**					
	参照する	references	当該コンテンツが参照先のコンテンツを関連付けて			0	unbounded	UKI		jpcoar:relation/jpcoar:relatedIdentit		・全角->半角			URI形式でない	
			いる							ier	identifierType = "URI"					
	別フォーマットである	isFormatOf	当該コンテンツが参照先のコンテンツと内容的に同			0	unbounded	URI		jpcoar:relation/jpcoar:relatedIdentil	relationType = "isFormatOf"	・全角->半角			URI形式でない	
			じであ るが、Formatは異なる							ier	identifierType = "URI"					
	別フォーマットあり	hasFormat	当該コンテンツが参照先コンテンツに異なるフォー		+	0	unbounded	LIDT		jpcoar:relation/jpcoar:relatedIdentil	relationType = "hasFormat"	・全角->半角			URI形式でない	
	33331 (31333	Thus of the	マットを持つ			ŭ	unbounded	O.G.		ier	identifierType = "URI"	18.44			SIGNOTO CIGO.	
				1	 	L				1				1		
III. TIMAL AND	範囲	coverage		1			unbounded			dcterms:temporal				+		
地理的 範囲	空間的	spatial				0	unbounded			datacite:geoLocation/datacite:geoL ocationPlace				1		
-	国立情報学研究所 メタデータ主	MITenatial		-		0	unbounded			datacite:geoLocation/datacite:geoL				+		
	顕語彙集(地域)	- Ittisputiui				ŭ	unbounded			ocationPlace						
時系列 範囲		temporal				0	unbounded			dcterms:temporal						
ĺ	国立情報学研究所 メタデータ主	NIItemporal				0	unbounded			dcterms:temporal						
	題語彙集 (時代)															
	権利	rights	コンテンツ本体に関する権利規定				unbounded			dc:rights	文字列もURIもdc:rightsにそのまま移行する。					
	著者版フラグ	textversion	コンテンツ本体のバージョン author:著者版	あれば必須		0	1	[author publisher		oaire:version	author -> AM	■"ETD"のとき、別途変換条件有		● "ETD"のとき、NDL提出チェッ	語彙に存在しない	
			publisher:出版社版ETD: 博士論文全文を含む					ETD none]			publisher -> VoR	(別掲)		ク有(別掲)		
			none:上記以外								ETD -> VoR					
											none -> 破棄 (oaire:version要素を作らない)					
											textversion要素なし -> NA					
											追加処理					
											- 語彙に対応したURIを 16 rdf:resource属性 にセット					
博士論文情	W 学位授与番号	grantid		あれば必須		0	1	科研費機関番号(5桁)+[甲 乙 *]+第*+ 報告番号+号		dcndl:dissertationNumber	textversion="ETD" のときは、次のデータ変換を行う。	・全角->半角 (英数字のみ)				
											1. 先頭の数値5桁(科研費機関番号) を削除する。					
								の形式で記述する。 ※ *は 0字以上の任意の文字列、			 上記1の処理後、先頭文字に応じ次の変換を行う(junnii2 ver 3.0対応)。 					
								+は 文字列の連結を示す。			ver 3.0xyno)。 ・先頭文字が"A"であれば"甲"に変換する					
								※ 科研費機関番号及び報			・先頭文字が"B"であれば"乙"に変換する					
								※ 科研與機関領与及び報 告番号は半 角数値。			・元頭又子から Cayllu 乙 に変換する					
-	学位授与年月日	dateofgranted		あれば必須		0	1	YYYY-MM-DD		dcndl:dateGranted		・全角->半角	日付の正規化	+	· YYYY-MM-DD, YYYY-MM,	
	7			-5140-551		-	-					2001	213-122/010		YYYY形式であるかのチェック	
															・MM-DD の妥当性チェック(閏	
1		1			1									1	年含む)	
1		1			1									1		
		1		あれば必須	1	0	1			dcndl:degreeName				+		
	学位名	degreename														
	学位名 学位授与機関	degreename grantor	+	あれば必須		0	1			jpcoar:degreeGrantor	textversionが"ETD"の場合は、以下の処理も行う。					
							1				textversionが"ETD"の場合は、以下の処理も行う。 jpcoar:degreeGrantor/jpcoar:nameIdentifier に、grantidの先					
							1			-						
							1			-	jpcoar:degreeGrantor/jpcoar:nameIdentifier に、grantidの先					